



Mescolatore A Vite Continuo
Continuous Screw Mixer
Mélangeur a Vis Continue

OM2/C



- Non richiede alcun tipo di fondazioni
- Facile installazione, semplice da usare e ridotta manutenzione
- Dotato di speciali sonde di livello a membrana



- No foundations needed
- Easy to install and to use, require little maintenance
- Equipped with special membrane level probe



- Aucun type de fondations nécessaire
- Simple installation et utilisation, entretien réduite
- Avec sondes de niveau spéciales à membrane





Mescolatore a Vite Continuo mod.OM2C

Il **Mescolatore a Vite Continuo Mod. OM2C** per la mescola del secondo strato, impasta rapidamente gli inerti caricati tramite tramogge e silos o manualmente, può essere utilizzato come complemento di impianti automatici o semi-automatici.

E' montato su ruote per un trasporto più agevole, non necessita di fondazioni ed è caratterizzato da un'estrema semplicità d'utilizzo e da una ridotta manutenzione.

Il sistema può essere dotato di speciali sonde a membrana per la gestione automatica del caricamento degli inerti ed il dosaggio dell'acqua.

Caratteristiche Tecniche:

- Il macchinario viene consegnato pronto all'uso.
- Sonde di livello a membrana per il carico automatico degli inerti.
- Vite senza fine per la mescola e lo scarico degli inerti.



Continuous Screw Mixer mod.OM2C

The **Continuous Screw Mixer Mod. OM2C** is used to mix quickly inert materials for the second layer loaded with steel hopper and silos or manually, it can be used in both automatic o semi-automatic plants.

Comes with wheels for an easier transport, no foundations needed and it is extremely simple o use and requires a very little maintenance.

The machine can be equipped with special membrane level probe for the automatic load of inert materials and water dosing.

Technical Features:

- The machine is delivered ready to use.
- Level probe for the automatic load of materials.
- Screw worm to mix and unload materials for the second layer.



Mélangeur a Vis Continue mod.OM2C

Le **Mélangeur a Vis Continue Mod. OM2C** est utilisé pour mélanger rapidement les matériaux inertes pour le deuxième couche chargée avec tremies et silos ou manuellement, il peut être employé en installations automatiques ou semi-automatiques.

Fournie avec des roues pour un transport plus facile, aucune base requise, utilisation extrêmement simple et exige un entretien très petit.

La machine peut être équipée avec des sondes de niveau spéciales à membrane pour le chargement automatique des matériaux inertes et le dosage de l'eau.

Caracteristiques Techniques:

- La machine est délivré prêt à emploie.
- Avec sondes de niveau pour le chargement automatique des matériaux inertes.
- Vis sans fin pour mélanger et décharger les matériaux pour le deuxième couche.

Peso Totale	
Overall Weight	450 Kg
Poids Global	

Potenza Installata	
Installed Power	2,2 Kw
Puissance Installée	

Capacità	
Output	~ 8 m ³ /h
Capacite	

Dimensioni	
Dimensions	2,70 x 1,70 x 1,10 Mt
Dimensions	

