



**Movimentatore Automatico di Prelievo**  
**Automatic Drawing Conveyor**  
**Système Automatique de Prelevement**

**OM50/F**



- Costruito con materie prime selezionate e certificate,
- Prelievo per tutti i formati dal 25x25x6 al 50x50x2,
- Facile installazione su tutti i tipi di presse.



- Manufactured in high quality selected materials,
- Pick up for all types of tiles from 25x25x6 to 50x50x2
- Easy installation on all types of presses.



- Construite avec des matières premières sélectionnées,
- Prélèvement de tous les formats de 25x25x6 au 50x50x2
- Simple à utiliser et avec prestations élevée.





## Movimentatore Automatico di Prelievo mod.OM50/F

Il modo più semplice, efficace ed economico per l'estrazione automatica delle mattonelle fresche dalla pala di qualsiasi pressa rotativa esistente al conseguente stivaggio dentro gli appositi contenitori metallici.

La sua struttura è completamente realizzata con lamierie sagomate e rinforzate che consente un insieme estremamente robusto e compatto, di linea semplice ed armonica, con quote d'ingombro ridotte per operare anche in fabbriche con spazi limitati, senza nulla togliere alla funzionalità della macchina.

Il **Movimentatore Automatico di Prelievo Mod. OM50/F** realizza automaticamente l'aspirazione delle mattonelle fresche appena sformate dalla pala della vostra pressa con un sistema a depressione pneumatica realizzata mediante **pompa a vuoto** e, dopo averle fatte ruotare di 90°, le trasferisce e le deposita in posizione verticale dentro appositi contenitori metallici.

### Caratteristiche Tecniche:

- Adatto al prelievo automatico di tutti i tipi e formati di mattonelle dal 25x25x6 al 50x50x2.
- Prelievo automatico di tutti i formati dalla pala della vostra pressa con speciali ventose ferro gomma.
- Pista a catena per la movimentazione automatica dei contenitori metallici.
- Controllato da PLC e con velocità di traslazione e sollevamento regolabili tramite variatore elettronico.



## Automatic Drawing Conveyor mod.OM50/F

The simplest, effective and economic way for the automatic extraction of the fresh tiles from the blade of any rotative press existing to the consequent stowage inside the special metallic containers.

Its structure is completely realized with shaped and strengthen plates that allows an extremely strong and compact ensemble, of simple and nice line and with quotas of encumbrance redoubts, this machine can also operate in factories with limited spaces, without nothing to remove from the functionality of the machine.

The **Automatic Drawing Conveyor Mod. OM50/F** automatically sucks the newly produced tile from the press blade soon after they are ejected using a pneumatic depressurised system equipped with a **vacuum pump**, then the tiles are rotated by 90°, transferred and vertically stacked inside a metal container.

### Technical Features:

- Suitable to automatically draw all types of tiles and sizes ranging from 25x25x6 to 50x50x2.
- Automatic pick up of all the type of tiles from the blade of Your press with special iron-rubber suckers.
- Chain-driven conveyor to drive automatically the metal containers.
- Control Panel with programmable PLC and electronic speed change gear to adjust translation and lifting speed.



## Système Automatique de Prelevement mod.OM50/F

La manière plus simple, efficace et économique pour l'extraction automatique des carreaux frais de la pelle de quelconque presse rotative existante à l'arrimage conséquent dans les récipients métalliques spéciaux.

Sa structure est réalisée complètement avec des tôles façonnées et renforcées qu'il permet un ensemble extrêmement robuste et compact, de ligne simple et harmonique, avec des mesures d'encombrement redoutées pour opérer en usines aussi avec des places limité, sans rien enlever à la fonctionnalité de la machine.

Le **Système automatiques pour le prelevement des carreaux Mod. OM50/F** réalise automatiquement l'aspiration des carreaux frais à peine démolus de la pelle de la presse au moyen d'un système à dépression pneumatique qui intervient au travers d'une **pompe à vide**; après les avoir fait tourner de 90° le système les transfère et les dépose en position verticale dans un conteneur métallique.

### Caractéristiques Techniques:

- Adapte au prélèvement automatique de tous les types et formats de carreaux de 25x25x6 au 50x50x2.
- Prélèvement automatique de la pelle de la Votre presse avec ventoux spéciales en fer/gomme.
- Piste à chaîne pour le déplacement automatiquement des conteneurs métalliques.
- Cadre de commande avec PLC et vitesse de translation et soulèvement réglable avec un variateur électrique.

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso Totale<br>Overall Weight<br>Poids Global                | <b>2.600 Kg</b>                           |
| Potenza Installata<br>Installed Power<br>Puissance Installée | <b>6,6 Kw</b>                             |
| Capacità<br>Output<br>Capacité                               | <b>~ 7 cycles/min</b>                     |
| Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensions                       | <b>3,30 x 1,20 x 4,60 Mt</b><br>(25x25x4) |

