



Movimentatore Automatico con Lavaggio Diretto
Automatic Drawing Conveyor with Direct Washing
Systeme Automatique de Prélèvement avec Lavage Direct

mod. OM50/W (Wash Beton)



Lavaggio diretto delle mattonelle fresche appena stampate senza carta chimica ritardante.



Immediate washing of fresh-pressed tiles with no need of chemical retardant paper.



Lavage direct des carreaux fraîches a peine moules, sans papier chimique retardateur.



OMC Costruzioni Meccaniche snc di Caprella Giuseppe Antonio & Figli
Via Brodolini, 4 - 50063 Figline Valdarno - Firenze (Italy)
Tel. 0039.055.9154005 - Fax 0039.055.9154968
www.omccaprella.it - omc@omccaprella.it



Movimentatore Automatico con Lavaggio Diretto mod.OM50/W

Il **Movimentatore Automatico di Prelievo con Sistema di Lavaggio Diretto Mod. OM50/W** è dotato delle stesse caratteristiche e funzionalità del modello **OM50/F** con l'aggiunta di un gruppo automatico verticale di lavaggio diretto con doppia fila di ugelli in acciaio inox per la produzione di mattonelle lavate "**WASH BETON**" con il doppio vantaggio di eliminare l'impiego della carta chimica ritardante e del relativo costo e l'eliminazione della doppia manipolazione delle mattonelle con conseguente razionalizzazione della movimentazione.

Rappresenta il sistema più semplice, veloce ed economico per la produzione di mattonelle lavate **Wash Beton**.

Caratteristiche Tecniche:

- Adatto al prelievo automatico di tutti i tipi e formati di mattonelle dal 25x25x6 al 50x50x2.
- Prelievo automatico di tutti i formati dalla pala della Vostra pressa con speciali ventose ferro gomma.
- Dotato di gruppo di lavaggio automatico con velocità regolabile ed ugelli speciali in acciaio inox.
- Con pala estratrice con biella superiore che permette di avere lo spazio necessario per la raccolta delle acque.
- Pista a catena per la movimentazione automatica dei contenitori metallici.
- Controllato da PLC e con velocità di traslazione e sollevamento regolabili tramite variatore elettronico.



Automatic Drawing Conveyor with Direct Washing mod.OM50/W

The **Automatic Drawing Conveyor with Direct Washing Unit Mod. OM50/W** has the same characteristics and functionality of the model **OM50/F** with the addition of an automatic vertical group for direct washing with a double rows of special inox nozzles for the production of washed tiles "**WASH BETON**" with the double advantage to eliminate the employment of the chemical retarding paper and relative cost and the elimination of the double manipulation of the tiles with consequent rationalization of the production.

The simplest, effective and economic way for the production of **Wash Beton** type tiles.

Technical Features:

- Suitable to automatically draw all types of tiles and sizes ranging from 25x25x6 to 50x50x2.
- Automatic pick up of all the type of tiles from the blade of Your press with special iron-rubber suckers.
- With automatic washing unit with variable speed and special inox nozzles.
- Extraction shovel with overhead connecting rod to guarantee space for collecting the washing water.
- Chain-driven conveyor to drive automatically the metal containers.
- Control Panel with programmable PLC and electronic speed change gear to adjust translation and lifting speed.



Systeme Automatique de Prélèvement avec Lavage Direct mod.OM50/W

Le **Système automatique pour le prélèvement des carreaux avec Lavage Direct Mod. OM50/W** est doué des mêmes caractéristiques et fonctionnalité du modèle **OM50/F** avec l'addition d'un groupe vertical automatique de lavage direct avec une double file de buses en acier inox pour la production de carreaux lavés "**WASH BETON**" avec le double avantage d'éliminer l'emploi du papier chimique retardateur et du coût relatif et l'élimination de la manipulation double des carreaux avec la rationalisation conséquente du procès productif.

La manière plus simple, efficace et économique pour la production de carreaux lavés du type **Wash beton**.

Caracteristiques Techniques:

- Adapte au prélèvement automatique de tous les types et formats de carreaux de 25x25x6 au 50x50x2.
- Prélèvement automatique de la pelle de la Votre presse avec venteux spéciales en fer/gomme.
- Systeme automatique de lavage direct avec vitesse réglable et buses en acier inox.
- Pelle d'extraction avec bielle supérieure permettant de disposer de l'espace nécessaire pour recueillir l'eau.
- Piste à chaîne pour le déplacement automatiquement des conteneurs métalliques.
- Cadre de commande avec PLC et vitesse de translation et soulèvement réglable avec un variateur électronique.

Peso Totale	2.800 Kg
Overall Weight	
Poids Global	

Potenza Installata	11 Kw
Installed Power	
Puissance Installée	

Capacità	~ 5 cycles/min
Output	
Capacité	

Dimensioni	3,30 x 1,20 x 4,60 Mt (25x25x4)
Dimensions	
Dimensions	

